



› IMPRESSÃO › CÓPIA › DIGITALIZAÇÃO COLORIDA › FAX

ECOSYS M3540idn

MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO
IMPRESSORA



ECONÔMICA,
ECOLÓGICA
TECNOLOGIA
ECOSYS



A **ECOSYS M3540idn** oferece poderosos recursos de manuseio de documentos digitais para negócios de pequeno e médio porte. O equipamento possui as características padrão já esperadas, incluindo impressão em preto e branco nítida de 40 ppm, cópia, fax e digitalização colorida, mas seus recursos vão muito mais além. Seu painel de controle com tela sensível ao toque de 7 polegadas redefiniu o conceito de eficiência de trabalho ao armazenar suas tarefas rotineiras. Além disso, o acesso aos aplicativos de negócios foi otimizado, trazendo novos recursos para seus fluxos de trabalho de documentos. Recursos como digitalização e impressão móvel padrão que facilitam o acesso a partir de qualquer lugar em que seus negócios estejam localizados. Os consumíveis de longa duração ECOSYS e o cilindro de alto rendimento fornecem a solução ideal em economia e preservação ecológica, transformando esse equipamento na opção certa para o seu negócio.

- › Rápida Velocidade de Impressão de 40 Páginas por Minuto
- › Impressão, Cópia e Digitalização Colorida e Fax Padrão
- › Processador de Documentos Padrão de 75 Folhas
- › Compatível com os Aplicativos de Negócios KYOCERA
- › Tela Sensível ao Toque Colorida de 7 polegadas com Tela Inicial similar a um Tablet
- › Consumíveis ECOSYS de longa duração
- › Interface de Host USB Padrão para Digitalização e Impressão On-the-Go

TECNOLOGIA ECOSYS

O objetivo da KYOCERA é fabricar produtos de mais alta qualidade com baixo Custo Total de Propriedade (TCO) e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS possuem um cilindro de longa duração patenteado que fica separado do recipiente do toner, eliminando a necessidade de substituí-lo quando o conteúdo do toner acabada - reduzindo, assim, o desperdício de recursos. As impressoras ECOSYS oferecem uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais com cartuchos podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Multifuncional Preto e Branco - Impressão / Digitalização Colorida / Cópia / Fax
Páginas Por Minuto: A4-40 ppm; Ofício: 33 ppm, Carta: 42 ppm
Tempo de Aquecimento: Até 21 segundos (energia ligada)
Primeira Impressão: Cópia: Até 9 Segundos; Impressão: Até 9 Segundos;
Tela: Painel de Controle com Tela Sensível ao Toque de 7 polegadas
Resolução / Profundidade de Bit: 600 x 600 dpi, 1,800 x 600 resolução interpolada multi bit
Memória: 1 GB Padrão, Expansível até 2 GB
Unidade de Disco Rígido: HD-6 Opcional (32 GB SSD); HD-7 Opcional (128 GB SSD)
Duplex: Duplex Padrão Sem Empilhamento Suporta Papéis do tipo Statement até Ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), 60 - 120 g/m²
Bandeja de Impressão Padrão: A6, A5, A4, Ofício; 250 Folhas
Dimensões / Peso: 47 cm (L) x 45 cm (P) x 57 cm (A) / 22 kg
Ciclo de Funcionamento Mensal Máximo: 150.000 Páginas Por Mês

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentação: 120V, 60Hz, 8,4A;
Máximo (incluindo opções): 120V: 1,080 W;
Impressão: 120V: 652 W;
Em Modo Pronto: 120V: 55,9 W;
Em Modo de Espera: 120V: 2,6 W;
Desligado: 120V: 0,5 W;

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de Papel Padrão: Bandeja de Papel Individual para 500 Folhas, Bandeja Multiuso para 100 Folhas
Fontes de Papel Opcionais: Até quatro (4) Bandejas de Papel para 500 Folhas (PF-320) podem ser adicionadas
Capacidade de Papel: Padrão: 600 Folhas; Máximo: 2.600 Folhas
Tamanho do Papel: Bandejas: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36" (A5 - Ofício)
 Bandeja Multiuso (MPT): 7 cm x 15 cm - 22 cm x 36 cm
Gramatura: Bandeja Padrão: 60 - 120 g/m²; Bandeja Multiuso (MPT): 30 - 220 g/m²
Materiais de Entrada:
 Bandeja Padrão: Papel simples, Papel Bond, Papel Reciclado; Bandejas Opcionais: Papel simples, Papel Bond, Papel Reciclado, Envelopes;
 Bandeja Multiuso (MPT): Papel Cartão, Transparências, Etiquetas, Envelopes





ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação Local, Autenticação em Rede, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, Enhanced WSD sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS
Opcional: Kit de Segurança de Dados (E), Disco Rígido com Modo de Sobrescrição, Criptografia de Dados do Disco Rígido

As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br ECOSYS, PinPoint Scan, DMS Link, HomePOINT e AccuSender são marcas registradas das Empresas KYOCERA. MAC são marcas registradas da Apple, Inc. Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions Brazil
www.kyoceradocumentsolutions.com.br
 ©2014 KYOCERA Document Solutions Brazil
 IC #855D400408

AUMENTE O PODER DE SUA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

-  **PINPOINT SCAN:** Digitalize a partir do MFP para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.
-  **DMS LINK:** Simplifique o fluxo de trabalho de documentos através do manuseio digital de imagens, distribuição, recuperação e arquivamento de longo prazo.
-  **KYOCERA HOMEPOINT:** Pesquise pastas de documentos a partir de qualquer Multifuncional KYOCERA em rede.
-  **ACCUSENDER:** Um método simples e seguro para enviar grandes documentos digitalizados para múltiplos destinatários por e-mail a partir do MFO KYOCERA selecionado.

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador Padrão: PowerPC 4655 / 667MHz
PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL), KPDL3 (PS3), XPS
Fontes: 93 Fontes Escaláveis para PCL/Postscript, 136 Fontes para KPDL3(PS3), 8 Fontes para Windows Vista, 1 Fonte Bitmap
Compatibilidade com o SO Windows®: Windows XP/ Vista/7/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2
Compatibilidade com o SO Mac: Mac OS 10.5 e posteriores,
Interfaces:
 Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidade, 2 Interfaces Host USB Host, 1 Slot de Expansão;
 Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Dual NIC);
Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD
Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Network Fax Driver, PPD para MAC, PPD para Linux
Utilitários: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX
Caixa de Documentos: Caixa de Ferramentas para RAM baseada em Impressão Confidencial, Teste e Retenção, Armazenamento de Trabalhos*, Memória Removível para Imprimir a partir de/ Digitalizar para USB
Extensão PDF: PDF de Alta Compressão, PDF/A, PDF Criptografado

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de Digitalização: Escâner Colorido e Preto e Branco
Resolução de Digitalização: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi
Formatos de Arquivos:
 Preto e Branco: TIFF, XPS, PDF;
 Colorido: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Velocidades de Digitalização:
 Mono: 300 dpi - 42 ipm Simplex; 18 ipm Duplex;
 600 dpi - 32 ipm Simplex; 14 ipm Duplex;
 Colorido: 600 dpi - 32 ipm Simplex; 14 ipm Duplex;
 600 dpi - 21 ipm Simplex; 9 ipm Duplex
Conectividade/Protocolos Suportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidade
Funções de Digitalização: Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para e-Mail, Digitalização para FTP, Digitalização para FTP sobre SSL, Digitalização para USB, Digitalização WSD, Digitalização TWAIN/WIA
Tamanho Original:
 Através de DP: (A5 - Ofício) (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm); Vidro: até 14 cm x 36 cm
Drivers: Driver TWAIN, Driver WIA

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de Imagem: Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapa
Cópias Contínuas: 1-999 / Autorreinício em 1
Recursos Adicionais: Ampliação Automática, Seleção Automática de Papel, Início Automático, Alteração Automática de Bandeja, Cópia Prioritária, Programas de Trabalho
Gerenciamento de Trabalhos: 100 Códigos Departamentais, Programas de Trabalho, Teclas de Atalho
Ampliação / Zoom: Tamanho Real, 7 Taxas Predefinidas de Redução e 5 de Ampliação, Taxas de Zoom de 25% a 400% em incrementos de 1%
PROCESSADOR DE DOCUMENTOS
Tipo / Capacidade: Processador de Documentos com Reversão Automática Padrão / 75 Folhas
Originais Suportados: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm
Gramaturas Aceitáveis: Simplex: 49 - 120 g/m², Duplex 49 - 120 g/m²
ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Compatibilidade / Compressão de Dados:
 Grupo ITU-T 3 / MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de Transmissão / Velocidade do Modem:
 Até 3 Segundos por Página / 33.6 kbps
Memória do Fax: 3.5 MB
Driver: Driver de Fax em Rede
Recursos do Fax: Transmissão/Recepção Duplex, Discagem por Um Toque (100 números), Comutação entre FAX/TEL, Transmissão Sequencial (até 100 entradas), Discagem Rápida (200 números), Relatórios de Fax

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

Até quatro (4) Bandejas PF-320 podem ser instaladas
ALIMENTADOR DE PAPEL PF-320
Capacidade de Papel: 500 Folhas
Tamanho do Papel / Gramatura: Carta, Ofício, A4, A5, B5 / 60 - 120 g/m²
Dimensões / Peso: 38 cm (L) x 41 cm (P) x 12 cm (A) / 4 kg

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: 1 GB via 144 pin DDR3 SDRAM DIMM
Disco Rígido: HD-6: 32 GB SSD; HD-7: 128 GB SSD
Cartão SD: Cartão SDHC - 32G: 32 GB SD**;
 Cartão SDHC - 16G: 16 GB SD**
NIC Adicional: IB-50 Gigabit NIC
Segurança: Kit de Segurança de Dados (E), Kit de Autenticação de Cartão (B)
CONSUMÍVEIS
Toner: TK-3102 - 12.500 pág. (acompanha toner inicial de 6.000 pág.)
KitManutenção: MK-3102 - 300.000 pág. (acompanha Cilindro)

*Disco Rígido Opcional ou Cartão SD Opcional Necessário para Armazenamento de Trabalhos e Cópia Rápida
 **Cartão SD Opcional Necessário para Aplicativos de Negócio com a Tecnologia HyPAS

