

Compacto, mas poderoso

A ECOSYS PA4500x é uma poderosa impressora incorporada com recursos de segurança de alto nível. A velocidade rápida de até 45 páginas por minuto contribui para o aumento da produtividade de grupos de trabalho de médio e grande porte. Com componentes de longa duração e baixo consumo de energia, temos o melhor custo benefício tratando-se de uma impressora monocromática.

**ECOSYS PA4500x****Impressora monocromática A4****Até 45 páginas por minuto****Resolução 1200 x 1200 dpi****A4**

Especificações

GERAL

Impressora laser monocromática KYOCERA ECOSYS
Painel de controle: LCD 21 caracteres, 5 linhas
Velocidade (ppm): Até 45 páginas A4 por minuto; 22,5 páginas A4 por minuto em duplex.
Resolução: 1,200 x 1,200 dpi
Volume máximo de impressão: 150.000 por mês.
Tempo de aquecimento: Aproximadamente 16 segundos ou menos
Tempo para a 1ª página: Aproximadamente 5,3 segundos ou menos
Processador: ARM Cortex-A53 dual core 1.4GHz
Memória: Standard de 512 MB RAM; máximo de 2,5G RAM (opcional)
Interfaces Standard: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB Host
Interfaces: Gigabit Ethernet (10/100/1000Base), opcional Wireless LAN, 2 eKUIO slots para servidor de impressão opcional ou disco rígido SSD, slot para cartão opcional SD/SDHC
Accounting integrado: 100 códigos departamentais
Dimensões (L x P x A): Sem embalagem: 380 x 410 x 285 mm
Com embalagem: 549 x 494 x 420 mm
Peso: Aproximadamente 14,6 Kg (com toner inicial)
Com embalagem: 18,5 Kg
Alimentação elétrica: AC 127 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:
Impressão: 605,5 Wh
Stand-by: 8,4 Wh
Repouso (Ecopower): 0.5 Wh
Ruído:
Impressão: 54 dB(A) LpA.
Modo silencioso: 30 dB (A) LpA

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Capacidade de alimentação:
Alimentação Manual: 100 folhas, 60-220 g/m², A4, A5, B5 carta, ofício, customizado, (140 x 210 até 216 x 356 mm), Banner até 915 mm.
Bandeja: 500 folhas, 60-120 g/m², A4, A5, B5, carta, ofício, customizado, (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

Máximo de capacidade de alimentação com alimentadores opcionais: 2600 folhas
Unidade de duplex: O duplex standard suporta 60 - 120 g/m², A4, A5, B5, carta, ofício, customizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Capacidade de saída: 250 folhas com a face para baixo.

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de Linguagem: PRESCRIBE
Emulações: PCL6 (5e/XL), KPD3 (PostScript 3 compatível, PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.
Sistemas operacionais: Todos os sistemas operacionais Windows atuais, MAC OS X Version 10.9 or higher, Chrome OS, Linux, bem como outros sistemas operacionais mediante requisito.
Fontes / Códigos de Barras: 93 escaláveis para (PCL6, KPD3), 4 fontes (Calibri), 4 fontes (Cambria), 1 fonte Bitmap, 45 tipos de código de barras unidimensionais, 1 bidimensional (PDF417).
Características de impressão: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP over TLS, Local and network authentication, Network data encryption IPsec, HTTPS, LDAP over TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP over TLS, Encrypted PDF Direct Print, Universal Print, Printing for Chrome OS.
Suporte para impressão móvel: KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct. (opcional)

CONSUMÍVEIS

TK-3402 Toner: 12,500 páginas A4.
A capacidade do toner inicial é de 6,000 páginas A4.

OPCIONAIS

Alimentador PF-3110 alimentador de papel (máximo de 4 unidades): Máximo 500 folhas, 60-120 g/m², A4, A5, B5, carta, ofício, customizado (92 x 162 mm a 216 x 356 mm).
PF-3100 alimentador de papel e PB-325 base de impressora: Máximo de 2.000, 60-220 g/m², A4, A5, B5, carta, customizado (76 x 148 a 216 x 305 mm). Não pode ser utilizado em combinação com o PF-3110.

CA-3100 Unidade de rodas: para maior estabilidade. Obrigatório ao instalar 4 alimentadores de papel opcionais.
Expansões de Memória: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM
Disco Rígidos Opcionais:
HD-17 SSD disco rígido: 64GB
HD-18 SSD disco rígido: 256GB
HD-19 SSD disco rígido: 512GB

SEGURANÇA

UG-33: ThinPrint support
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
Leitor de cartão USB IC + Kit de autenticação de cartão(B)
Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis.
Interfaces opcionais:
IB-32 B: IEEE1284 Parallel interface
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

ECOSYS significa impressão ECOlogia, ECONomia e SISTema.

Com seus componentes de longa duração, os dispositivos ECOSYS são projetados para maximizar a durabilidade e minimizar o custo total de propriedade no que diz respeito à manutenção, administração e consumíveis.



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS BRAZIL
Alameda Mamoré, 505 SI 41 a 43
Alphaville - Barueri - SP
CEP: 06454-040



A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas sem pré-aviso. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registadas dos seus legítimos detentores, do que aqui se toma conhecimento.

kyoceradocumentsolutions.com.br